INTERCOAT Self-adhesive.Quality.

LFP Serie 1693

80µ PVC - Polímero, Acido Gris

Información Técnica del producto

Caracteristicas generales

Descripción	PVC - Polímero, Acido Gris, 80 micras
Aplicación	Vinilo de Impresión Digital para sistemas de tintas eco-solventes solventes, y HP - latex
Certificados	
Temperatura recomendada de aplicación	min. +10°C
Temperatura de aplicación del producto	-30 a +80°C
Durabilidad del producto	7 años *
Vida útil a 23°C / 50% humedad	2 años en caja original *

Propiedades fisicas del frontal	Valor	Unidad	Norma
Calibración	80 ± 5	µm	ISO 534
Estiramento a la rotura MD	> 160	%	DIN EN ISO 527
Resistencia al desgarro MD	> 26	Mpa	DIN EN ISO 527

Propiedades fisicas del Adhesivo	Valor	Unidad	Norma
Adherencia* R2 → Removible, transparente	6 ± 3	N/25 mm	Finat 1
Adherencia* P3 →Permanente, transparente	14 ± 6	N/25 mm	Finat 1
Adherencia* P4 →Super-Permanente, transparente	18 ± 6	N/25 mm	Finat 1
* Valor medio			24h sobre cristal

Propiedades fisicas del soporte	Calibración EN ISO 20 534	Substancia ISO 536
H14 Papel Kraft, siliconado	0,144mm	135g/m²
D18 Papel Kraft, siliconado, doble cara de PE	0,150mm	140g/m²
D17 Papel Kraft, siliconado, doble cara de PE, ¨libre burbuja¨	0,186mm	165g/m²

Garantia

Películas autoadhesivas INTERCOAT son fabricadas y entregadas bajo estrictos controles de calidad. Cualquier materialque probablemente haya abandonado nuestra fábrica con una falta de calidad, es repuesto inmediatamente sin costos. Debido a los variados campos de aplicación de las peliculas autoadhesivas, no podemos investigar todas lasposibilidades de aplicación. Todos los datos técnicos de aplicación los damos en base a nuestros conocimientos de largos años y experiencias en la práctica, pero sin garantía. En caso de una primer aplicación recomendamos tests previos. En caso de duda, nuestros técnicos de aplicación se encuantran a su entera disposicion.

* Estocado y manipulación en condiciones normales. Condiciones climaticas de Europa Central, sin imprimir 01.02.2012. Cambio sin previo anuncio

AMC AG Division Intercoat
Bosch. 12
D-24568 Kaltenkirchen

Telefono:+49-(0)4191-8005-0
Telefax:+49-(0)4191-2450
Internet:www.intercoat.de

AMC:

PEFERSA LIVE
MAQUINARIA, SUMINISTROS Y SERVICIO TÉCNICO PARA PROFESIONALES DE LAS ARTES GRÁFICAS
SERIGRAFÍA · TAMPOGRAFÍA · DIGITAL · LÁSER · NARROW WEB · 3D
www.pefersa.es