

UV DRYER

CARACTERÍSTICAS

- El túnel de secado UV Dryer está equipado con 1x lámparas UV de alto rendimiento.
- Transformador electrónico para ajustar la potencia de la lámpara del 20% al 100%.
- Capullo de lámpara UV cerrado debajo a través de cristales de cuarzo para una transición sin calor al material.
- Sistema de lámpara UV de cassette para facilitar la asistencia, extracción y limpieza de la lámpara.
- Alfombra de malla de teflón antiestática.
- Variador electrónico de velocidad por correa.
- Ventilador de alto rendimiento para enfriar la lámpara UV.
- Indicador digital de la velocidad real de la banda para facilitar el ajuste del operador.
- Bandeja de vacío en toda el área del túnel UV.
- Posibilidad de instalar lámparas UV 1x o 2x como opción.
- Varias opciones disponibles como: puente IR; cuerpo de aire frío; PANTALLA TÁCTIL, etc.



UVDRYER	Uní	UV DR 40	UV DR 50	UV DR 60	UV DR 70	UV DR 80	UV DR 90	UV DR 100	UV DR 110	UV DR 120
Longitud de la lámpara	Cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Dimensión máxima de curado UV	Cm	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Altura máxima del objeto	Cm	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ancho de la alfombra	Cm	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Potencia	W/cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Longitud exterior	Cm	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Ancho exterior	Cm	90	110	130	150	160	180	190	200	210
Altura exterior	Cm	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Peso	Kg	250	300	330	330	350	400	500	540	590
Voltaje	v	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x 400	3x400	3x400	3x400