





Fecha de emisión: 15/10/2008 Última fecha de mod.: 10/02/2009

Código del producto

Descripción

03446 RI-MARK O RANGE 400 SERIES

Material autoadhesivo para plotter. Vinilos poliméricos de acabado brillante con alta flexibilidad y adaptabilidad a superficies curvas, adecuado para uso interior / exterior de 5 años. Disponible en 52 colores.

Imprimible en serigrafía solvente y UV.

Acrílico permanente con excelente resistencia al agua.

Para letreros interiores y exteriores a mediano y largo plazo. Inflamabilidad DIN 752000: resitencia autoextinguible contra productos químicos y disolvente DIN 51958. Ancho disponible 1260 mm.

MATERIAL DE LA CARA

Calandrado especial PVC Color y acabado 52 colores disponibles

Peso 107g/m² Grosor 75µ

ADHESIVO

Referencia AP 900

Acrílico permanente Tipo

Min. Appl. Temp. +10°C Servicio Temp. -30C/+80C Cortar Muy alto Virar FTM9 6N/inch² FinAdh FTM2 9N/inch

LANZAMIENTO

Tipo 1 capa de arcilla lateral

Color y acabado Blanco Peso 135g/m² Grosor 150µ

RESISTENCIA QUÍMICA

Detergente Sin efecto (24 Hrs) Gasolina Sin efecto (1 Hrs) SAE20 Aceite de Motor Sin efecto (24 Hrs) 10% HCI Sin efecto (10 min) 10% NH4OH Sin efecto (10 min)

El material debe almacenarse a una temperatura de 22°C +/- 2°C y 50% +/- 5% of Humedar Relativa. No exponerlo a la luz del Sol directa.

La zona tiene que estar seca y limpia. Por favor manten el material en la caja original cuando no lo use para protegerlo del polvo y contaminaciones.

Todos los valores presentados en lel pdf son típicos. Las hojas de datos de Ritrama proporcionan solo las características generales del producto. Es responsabilidad del cliente y/o el usuario final determinar que el producto es apto para el propósito para el cual el cliente y/o usuario final desea usarlo. Ritrama no puede ofrecer ninguna garantía más allá de la información proporcionada en la hoja de datos.





