



REV 5 S/SA

DESCRIPCIÓN


La plancha de transfer eléctrica REV 5 S/SA tiene una construcción duradera y fuerte que nos ofrece muy buena presión.

Esta plancha realiza el movimiento de forma lateral sin la necesidad de la utilización de aire comprimido, que junto a sus 2 platos nuestra producción aumentará notablemente. Además, REV 5 S/SA incluye una pantalla táctil electrónica y digital para poder controlar de forma visual la temperatura y el tiempo.

- Cierre semiautomático y apertura automática.
- Plato inferior intercambiable.
- Pantalla digital táctil.
- Regulación automáticas de errores eventuales.
- Configuración y almacenamiento de 4 ajustes pre-establecidos.
- Contador de piezas.
- Cubierta Nomex.
- Opcionalmente podrás disponer del accesorio de gorras compuesto por una base inferior y una superior.



Accesorio de gorra compuesto por una base inferior y una superior



Placa inferior intercambiable
13 x 13 | 15 x 15 | 30 x 20 | 30 x 35 |
38 x 10 | 38 x 15 | 38 x 18 | 38 x 28 | 38 x 38 cm

Ficha técnica

Dimensión del plato	50 x 40 cm
Corriente	230 V
Consumo	KW 2.2
Consumo/H	KW/H 1.0
Temperatura	40 - 255 °C
Tiempo ajustable	999.9 seg
Presión	600 gr/cm ²
Peso neto	97 - 144 Kg