


## EQUIPO DE TRANSFER DIGITAL DTF FD65 - 2

 Alta eficiencia y rendimiento a bajo coste

 Respetuosa con el medio ambiente



2 Cabezas Epson  
I3200-A1.  
Dispositivo anticolisión.



Estación de mantenimiento  
avanzada.  
Limpieza inteligente y  
bombas de alta eficiencia.



Rodillos de arraste  
antiestáticos.  
Plataforma de alta  
precisión.



Depósitos de tinta de  
gran capacidad. 3 L.

### Datos técnicos Plotter

Modelo	FD65-2
Cabezal	2 Epson I3200-A1
Velocidad de impresión	4 pasadas 13 m <sup>2</sup> /h 6 pasadas 7 m <sup>2</sup> /h
Colores	CMYK + W
Tipo de tinta	Pigmentada
Rip Software	Photoprint
Ancho de impresión	60 cm
Ancho del material	65 cm
Consumo	CMYK - 15 ml / m <sup>2</sup> , CMYK + W - 25 ml / m <sup>2</sup>
Interfaz	USB2.0 USB3.0
Sistema de secado	Frontal adicional
Método de alimentación	Rollo a Rollo. Hoja
Fuente de alimentación	50HZ/60HZ, 220V, 10A
Temperatura del ambiente de trabajo	18 - 28 °C
Humedad del ambiente de trabajo	40% - 65% Rh
Peso	150 kg

Módulo de polvo y secado	H650	D650
Tamaño de trabajo	0-600 mm	
Consumo medio de polvo	80 gramos por m <sup>2</sup>	
Fuente de alimentación	220V 50/60Hz	
Peso	260 kg	180 kg
Tamaño	1955*1100*1240 mm	2023*1140*1370 mm
Alimentación del polvo	Sensor de cantidad	Tapa transparente
Transporte del material	Cinta motorizada de teflón. Permite cortar mientras imprime.	Sistema de recogida de material.

