


UJF-7151 Plus II

Mesa plana UV LED de gran formato



UCN

Unidad de control de nozzles
Comprueba automáticamente
los nozzles y los limpia si
es necesario.



NRS

Sistema de recuperación de nozzles
Sustituye automáticamente
los nozzles defectuosos para
permitir un funcionamiento
ininterrumpido.



Función de limpieza automática

Limpia automáticamente
la superficie del cabezal de
impresión. Como parte del ciclo de
limpieza del cabezal de impresión,
reduce la posibilidad de que los
inyectores se obstruyan.



MAPS4

Sistema de pase avanzado Mimaki
Reduce el banding al dispersar las
gotas de tinta entre pasadas.



WFM

Control de forma de onda
Utiliza frecuencias finamente
sintonizadas para dar forma
y colocar con precisión gotas
de tinta individuales.



Puntos variables

Permite que la impresora imprima
en 3 tamaños de puntos diferentes
para crear imágenes de alta calidad
con degradados suaves.

Información técnica

Cabezal de impresión	8 Cabezales de impresión piezoeléctricos bajo demanda (configuración escalonada)
Resolución	Y: 600 ppp, 1200 ppp, 1800 pp X: 600 ppp, 900 ppp, 1200 ppp, 1800 pp
Tamaño máx de impresión	X=510 mm; Y=710 mm
Grosor y peso del sustrato	Hasta 153 mm/10 kg/m ²
Precisión de distancia (absoluta)	±0.3 mm o ±0.3% de la distancia especificada, la que sea mayor
Precisión de distancia (repetibilidad)	±0.2 mm o ±0.1% de la distancia especificada, la que sea mayor
Perpendicularidad	±0.2 mm/710 mm
Suministro de tinta	Botella de tinta de 1 litro o 250 ml
Sistema de circulación de tinta	6 canales, incluidos los cabezales de impresión internos y los canales de tinta
Tanque de tinta usado	Tipo de botella (2.000 ml)
Interfaz	USB 2.0/Ethernet 10BASE/100BASE
Comandos	LMR-V
Niveles de ruido	En espera: 55 dB (A) o menos En funcionamiento (continuo): 65dB (A) o menos
Fuente de alimentación	Monofásico (AC100~120/200~240V +/-10%, 50/60Hz +/- 1Hz) dB (A) o menos
Consumo eléctrico	1.3 Kw o menos
Dimensiones externas (An. x Pr. x AL.)	2198 x 1572 x 1273 mm.
Peso	317 Kg
Normas de seguridad	VCCI CLASE A / FCC CLASE A / ETL (UL60950) / Informe CB / Marcado CE (EMC, bajo voltaje, maquinaria) / RoHS / REACH

RasterLink 7

Impresión de datos variables para crear fácilmente una serie de impresiones con variaciones dinámicas de textos y fotografías.

La función JigLink permite la gestión de plantillas mediante código de barras.

Procesamiento hasta un 25% más rápido de archivos PDF complejos.

Mejoras en la reproducción de efectos especiales con las transparencias en los archivos PDF.