



Premium Series

60µ gloss sign vinyl
Vinile lucido 60µ da intaglio

Years
7



| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 107 Primrose ca. RAL 1016 | | 651 Deep Purple | | 287 Ultra blue | | 429 Grey | |
| 0614 Process yellow ca. RAL 1018 | | 260 Plum | | 281 Dark blue ca. RAL 5013 | | 607 Slate grey | |
| 109 Yellow ca. RAL 1018 | | 635 Maroon | | 280 Pacific blue | | 431 Medium grey ca. RAL 7031 | |
| 612 Sunflower yellow | | 657 Sky Blue | | 369 Grass green ca. RAL 6018 | | 602 Anthracite | |
| 123 Golden yellow ca. RAL 1033 | | 299 Olympic blue ca. RAL 5012 | | 685 Groovy green | | 468 Light beige ca. RAL 1015 | |
| 152 Light orange ca. RAL 2000 | | 0661 Process blue | | 354 Light green | | 605 Beige | |
| 021 Orange ca. RAL 2008 | | 300 Permanent blue | | 3415 Kelly green ca. RAL 6029 | | 476 Brown ca. RAL 8002 | |
| 485 Tomato red | | 301 Marine blue ca. RAL 5017 | | 348 Medium green ca. RAL 6032 | | 872 Gold ca. RAL 1036 | |
| 0629 Red ca. RAL 3020 | | 294 Vivid blue ca. RAL 5005 | | 3435 Forest green ca. RAL 6005 | | 877 Silver ca. RAL 9022 | |
| 0630 Dark red ca. RAL 3001 | | 0673 Reflex blue | | 350 Evergreen | | 600 White ca. RAL 9016 | |
| 0688 Process magenta ca. RAL 4010 | | 288 Sapphire blue ca. RAL 5002 | | | | 601 Black ca. RAL 9017 | |

Standard roll size 1.22m x 50m.



RITRAMA S.p.A.
Viscom Slitting & Logistic Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com

RITRAMA (UK) Ltd.
Production & Distribution Centre
Fifth Avenue, Tameside Park
Dukinfield - East Manchester SK16 4PP - UK
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761
info-uk@ritrama.com

www.ritrama.com

For long-term outdoor signage, in particular for vehicle livery where high conformability is required.

| | |
|--------------------|--|
| FACE MATERIAL: | 60µ polymeric vinyl – 7 years* outdoor durability**. Excellent dimensional stability. |
| ADHESIVE: | Acrylic permanent adhesive featuring high clarity and very high cohesion. The excellent water resistance allows wet application of the material. |
| LINER: | 120 g/m ² white Kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems. |
| TEMPERATURE RANGE: | Application +10°C/+40°C Operating -20°C/+75°C |
| OTHER PROPERTIES: | Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: Self Extinguishing |

* Black and white 7 years; all the other colours 6 years.

**Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.

For the other products of the RI-Mark Series and for digital print media, overlaminating and mounting films please visit our website www.ritrma.com

Per applicazioni all'esterno di lunga durata, in particolare per automezzi a noleggio e dove si richieda un'elevata conformabilità.

| | |
|------------------------|---|
| FRONTALE: | Film vinilico polimerico 60µ – durata** all'esterno 7 anni*. Eccellente stabilità dimensionale. |
| ADESIVO: | Acrilico permanente ad alta coesione. L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione a umido del materiale. |
| SUPPORTO: | 120 g/m ² carta Kraft bianca specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato. |
| TEMPERATURE: | Di applicazione da +10°C/+40°C Di esercizio -20°C/+75°C |
| ALTRE CARATTERISTICHE: | Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: Autoestinguente |

*Bianco e nero 7 anni; tutti gli altri colori 6 anni.

**I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.

Per informazioni sulle altre gamme della serie RI-Mark, materiali per stampa digitale, laminazioni e mounting visitate il nostro sito web www.ritrma.com

Für langjährige Anwendungen im Außenbereich, insbesondere für Fahrzeugverklebungen, bei denen eine hohe Verformbarkeit benötigt wird.

| | |
|--------------------|--|
| OBERMATERIAL: | 60µ Polymer-Vinyl – Haltbarkeit** im Außenbereich bis 7 Jahre*. Ausgezeichnete Dimensionsstabilität. |
| KLEBSTOFF: | Permanent haftendes Acrylat mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet. |
| TRÄGER: | 120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen. |
| TEMPERATURBEREICH: | Anbringung +10°C/+40°C Anwendung -20°C/+75°C |
| ANDERE MERKMALE: | Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend. |

* Weiss und Schwarz 7 Jahre; alle anderen Farben 6 Jahre.

** Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentral-europäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.

Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehfolien besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.ritrma.com

Para aplicaciones que requieran larga durabilidad exterior y alta conformabilidad, particularmente recomendado para avisos sobre vehículos de alquiler.

| | |
|--------------------------|--|
| FRONTAL: | Vinilo polimérico 60µ - durabilidad** exterior de 7 años*. Excelente estabilidad dimensional. |
| ADHESIVO: | Acrílico permanente con alta cohesión. La excelente resistencia al agua permite la aplicación en húmedo del material. |
| SOPORTE: | 120 g/m ² carta Kraft blanca estable para corte tradicional y asistido por ordenador. |
| LIMITES DE TEMPERATURAS: | De aplicación +10°C/+40°C De uso -20°C/+75°C |
| CARACTERÍSTICAS: | Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible |

* 7 años para los colores negro y blanco; 6 años para todos los demás colores.

**Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central. Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web www.ritrma.com

Pour le marquage de longue durée en extérieure, particulièrement pour les véhicules de location et lorsque une haute conformabilité est exigée.

| | |
|--------------------|--|
| FRONTAL: | Vinyle polymère 60µ - durabilité** extérieure 7 ans*. Excellente stabilité dimensionnelle. |
| ADHÉSIF: | Acrylique permanent avec une haute cohésion. Excellente résistance à l'eau qui permet une pose humide. |
| PROTECTEUR: | Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur. |
| TEMPÉRATURES: | Application +10°C/+40°C Utilisation -20°C/+75°C |
| AUTRES PROPRIÉTÉS: | Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: Auto-extinguible |

* 7 ans pour noir et blanc; 6 ans pour toutes les autres couleurs.

**La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.

Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et films pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web : www.ritrma.com