

HI-5

Descripción

Material de corte en poliuretano, fino, ligeramente elástico y suave al tacto, sobre soporte de poliéster adhesivo.

Se aplica a baja temperatura para evitar cualquier efecto posterior como el brillo o pérdida de cualquier cualidad específica de la prenda.

Indicativo para tejidos normales (algodón, poliéster, mixtos, spandex) o técnicos de última generación, no sublimados o siliconados.

Aplicación

- Cortar el material en espejo
- Eliminar el material sobrante
- Colocar el material en la prenda con su soporte de poliéster
- Planchar según indicaciones laterales
- Retirar el soporte en caliente o en frío



Espesor medio
90 micron



Ajuste de corte sugerido
Cuchilla de 45°
presión mínima 50 gf
velocidad 25 cm/s



Instrucciones de uso
Tejido inferior a 150g/m²
120°C por 5 segundos
presión alta (4-5 bar)
Tejido superior a 150g/m²
150°C por 5 segundos
presión alta (4-5 bar)

Lavado

Esperar **24h** después de transferir la imagen.

Resistente hasta **60°C**. Aconsejamos lavar la prenda al revés.

No utilizar lejía ni otros productos químicos agresivos o blanqueadores.

No lavar en seco

Adecuado su uso en secadora, siempre y cuando se utilice programa de algodón.

Producto conforme a la normativa REACH.

El producto tiene el certificado Oeko-Tex Standard 100 Clase I

Lavado



Lavado a seco



Secadora



N.B. Toda la información proviene de nuestra experiencia. Siempre aconsejamos poner a prueba el material antes de proceder a la producción en masa. Para obtener los mejores resultados, se recomienda mantener el material a una temperatura entre 18°C y 26°C, en vertical y lejos de la luz solar.



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105027958

El producto cumple con la norma de la UE de su propio uso y el Reglamento CE.1907/2006 /UE REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas).

Este documento puede estar sujeto a variaciones. La versión actualizada está disponible en la página de internet www.siser.com.

Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas. Gracias.