

# JV100-160C

Impresora solvente



## Impresión estable

Equipado con el sistema DAS, realiza ajuste bi-Directional y de alimentación del sustrato de forma automática.



## Cartuchos de tinta

Con 2 modelos disponibles, la JV100-160 está disponible en formato de botella y de cartucho.



## ID Cut

Combine la JV100-160 con una máquina de corte Mimaki y obtenga una simbiosis perfecta entre equipos utilizando el sistema de identificación de corte.



## RasterLink7

Desarrollado para diseñar la configuración de menú de su preferencia – es fácil de usar y ahora está equipado con impresión con datos variables.

## Información técnica

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabezales de impresión      | 2 cabezales piezoeléctricos drop-on-demand; disposición escalonada                                                               |
| Resolución de impresión     | Y: 360ppp, 720ppp, 1200ppp X: 600ppp, 900ppp, 1200ppp                                                                            |
| Tamaño de gota              | Mín.: 4pl, Máx.: 20pl                                                                                                            |
| Altura de la cabeza         | Ajuste manual (cilindro de 2,0/2,5 mm)                                                                                           |
| Tipo de tinta               | SS21: CMYK / CMYKLcLmLkOr AS5<br>: CMYK / CMYKLcLmLkOr<br>BS4: CMYK                                                              |
| Suministro de tinta         | Paquete eco de 600 ml/ Paquete de 2000 ml*                                                                                       |
| Ancho máximo de impresión   | 1.610 mm                                                                                                                         |
| Anchura máxima del sustrato | 1.620 mm*                                                                                                                        |
| Espesor del sustrato        | 1,0 mm o menos                                                                                                                   |
| Diámetro externo            | 250 mm o menos                                                                                                                   |
| Peso del rollo              | 45 kg o menos                                                                                                                    |
| Interfaz                    | USB 2.0/Ethernet                                                                                                                 |
| Peso de la máquina          | 166kg                                                                                                                            |
| Dimensiones                 | 2775 x 700 x 1392mm                                                                                                              |
| Fuente de alimentación      | 2 monofásicos (AC100~120/200~240V +/- 10%, 50/60Hz +/- 1Hz)                                                                      |
| Consumo eléctrico           | 100 V CA: 1,44 kW / 200 V CA: 1,92 kW                                                                                            |
| Normas de seguridad         | VCCI clase A, FCC clase A, marcado CE (directiva EMC, directiva de maquinaria y baja tensión), certificación CB, RoHS, RCM, EAC) |

## Raster Link 7

Combinación de usabilidad y funcionalidad mejoradas.

Impresión de datos variables para crear fácilmente una serie de impresiones con variaciones dinámicas de textos y fotografías.

Muestra los ajustes utilizados con frecuencia y ventanas emergentes

Procesamiento hasta un 25% más rápido de archivos PDF complejos.

