



MAQUINARIA, SUMINISTROS Y SERVICIO TÉCNICO
PARA PROFESIONALES DE LAS ARTES GRÁFICAS

SERIGRAFÍA · TAMPOGRAFÍA · DIGITAL · LÁSER · NARROW WEB · 3D

www.pefersa.es

LIGANTE TRANSFER MR

Producto termoadherente para la adhesión de láminas de papel sobre soporte textil, listo para su uso.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto 20/25°C : Emulsión semi viscosa blanca

Valor pH 20/25°C : 8,5-9,5

Viscosidad Brookfield HBT : 12160 - 13440 centipoises
20/25°C (Sp.5 a 50 rpm)

APLICACION:

Estampar el producto con una malla abierta 29/34 hilos/cm² ó 6/8, procurando no ejercer demasiada presión para favorecer que quede superficial.

Es aconsejable el secado a temperatura ambiente, en todo caso, no deben sobrepasarse los 100° C..

Después de aplicar el film se plancha bajo las siguientes condiciones:

Presión : 0,6 - 0,8 kgs./cm²

Tiempo : 10 - 20 segundos.

Temperatura : 150 - 170° C.

Arrancar el film sobrante siempre en frío.

OBSERVACIONES:

El **LIGANTE TRANSFER MR** se puede colorear del mismo color que la lámina a transferir, para igualar cualquier irregularidad de la película.

Las condiciones de aplicación pueden variar según la calidad y tipo de film a aplicar.

ALMACENAMIENTO:

Un máximo de 6 meses en envases originales, herméticamente cerrados y en ambientes frescos y secos.