

CJV330-160

Plotter de Impresión y Corte



Nozzle Check Unit

Esta tecnología controla los nozzles de impresión y activa automáticamente una serie de funciones de recuperación, garantizando la calidad de impresión y evitando desperdicios.



Nozzle Recovery System

Esta tecnología asigna automáticamente nozzles operativos cuando se detecta una interrupción, lo que le garantiza que su producción y costes no se verán afectados.



Automatic Cleaning Function

Esta tecnología garantiza que los cabezales de impresión se mantengan limpios en todo momento, lo que garantiza una productividad continua reduciendo el tiempo de inactividad.



Mimaki Advanced Pass System

La exclusiva tecnología Mimaki Advanced Pass System, utiliza un algoritmo avanzado que reduce el efecto de banding, permitiendo una alta calidad de impresión incluso a velocidades más altas.



Wave Form Control

Esta tecnología optimiza la forma y la posición de la gota de tinta, independientemente de las condiciones de impresión, lo que le garantiza que sus imágenes se optimizan incluso en resoluciones más bajas.



Variable Dot Technology

Esta tecnología permite que el cabezal piezoeléctrico cree gotas de tinta de diferentes tamaños, lo que permite gradaciones de color mucho más suaves al tiempo que aumenta los detalles de la imagen.

Información técnica

Cabeza de impresión	Cabezal piezoeléctrico (dos cabezales escalonados)
Resolución de impresión	Y: 600 ppp, 800 ppp, 1200 ppp; X: 600 ppp, 900 ppp, 1200 ppp
Tamaño de gota	Mínimo: 3pl
Ajuste del cabezal de impresión	Hasta 3 niveles manualmente (2,0/2,5/3,0 mm)
Tintas compatibles	SS21 – 4C: CMYK / 6C+SP: CMYKLcLmW / 8C: CMYKL-cLmLkOr / BS4 – 4C: CMYK
Suministro de tinta	Color: Bolsa de tinta de 2000 ml Blanco: Bolsa de tinta de 500 ml
Ancho máximo de impresión	1.610 mm
Anchura máxima del sustrato	1.620 mm*
Espesor del sustrato	1,0 mm o menos
Diámetro externo	250 mm o menos
Diámetro interno	1 rollo: 45 kg o menos 3 rollos: total 90 kg o menos
Interfaz	USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T
Peso	368kg
Dimensiones (An. x Pr. x AL.)	3.170 / 1.215 / 1.305 mm
Fuente de alimentación	2 monofásicos (AC100~120/200~240V +/- 10%, 50/60Hz +/- 1Hz)
Energía	Máx.: 2 x 1,44 kW o menos; estándar: 2 x 750W; Mínimo: 4,5W
Reglas de seguridad	Cumple con IEC 62368-1 ETLCB, CE (Directiva EMC, Directiva de bajo voltaje, Directiva de maquinaria, Directiva RoHS) REACH, VCCI Clase A, FCC Clase AEAC, KC, RCM, UKCA, EnergyStar

RasterLink 7

El recién desarrollado Raster Link7 está equipado con características más útiles y avanzadas que nunca. Basado en el nuevo núcleo Harlequin RIP que aumenta considerablemente la velocidad de procesamiento, usabilidad y productividad de RIP, también admite la impresión de datos variables para infinitas opciones de personalización e impresión de archivos PDF con transparencia.

Ya se trate de la impresión simple o el procesamiento de un diseño gráfico complejo, RasterLink7 le ayudará a aumentar la eficiencia y mejorar su negocio con las impresoras Mimaki. RasterLink7 viene en la caja con impresoras Mimaki seleccionadas y también está disponible como una actualización gratuita para usuarios existentes de RasterLink6.