

SWJ-320EA

Impresora solvente



Nozzle Check Unit

Esta tecnología controla los nozzles de impresión y activa automáticamente una serie de funciones de recuperación, garantizando la calidad de impresión y evitando desperdicios.



Nozzle Recovery System

Esta tecnología asigna automáticamente nozzles operativos cuando se detecta una interrupción, lo que le garantiza que su producción y costes no se verán afectados.



Automatic Cleaning Function

Esta tecnología garantiza que los cabezales de impresión se mantengan limpios en todo momento, lo que garantiza una productividad continua reduciendo el tiempo de inactividad.



Mimaki Advanced Pass System

La exclusiva tecnología Mimaki Advanced Pass System, utiliza un algoritmo avanzado que reduce el efecto de banding, permitiendo una alta calidad de impresión incluso a velocidades más altas.



Wave Form Control

Esta tecnología optimiza la forma y la posición de la gota de tinta, independientemente de las condiciones de impresión, lo que le garantiza que sus imágenes se optimicen incluso en resoluciones más bajas.



Variable Dot Technology

Esta tecnología permite que el cabezal piezoeléctrico cree gotas de tinta de diferentes tamaños, lo que permite gradaciones de color mucho más suaves al tiempo que aumenta los detalles de la imagen.



Formato

Formato súper ancho hasta 3,200 mm o función de doble rollo hasta 1,524 mm de impresión simultáneo

Información técnica

Cabezal de impresión	Cabezal piezoeléctrico a pedido (4 cabezales de impresión con 2 configuraciones escalonadas)
Resolución de impresión	Y: 300 / 600 / 900 / 900 x 1200 ppp
Ancho máximo	Hasta 3.200 mm
Tipo de tinta	Tinta solvente CS100 (C, M, Y, K)
Suministro de tinta	3L / cada color
Ancho del sustrato	Hasta 3250 mm
Peso del sustrato	Alimentación: hasta 100 kg / Recogida: hasta 40 kg
Dispositivo de secado	Calentador inteligente de 3 vías (Pre/Impresión/Después), unidad de ventilador de secado
Dispositivo de alimentación/recogida de medios	Equipado
Interfaz	USB 2.0, Ethernet
Especificación de potencia	AC200 – 240 ± 10 %, 50/60 Hz ± 1 Hz, 15 A o menos
Entorno operativo	Temperatura: 20°C – 30°C (64-86°F) Humedad: 35-65% HR (sin condensación)
Dimensiones (An. x Pr. x AL.)	5410 x 995 x 1440 mm
Peso de la máquina	Menos de 850 kg

RasterLink 6

Software RIP que combina utilidad y alto rendimiento.

El nuevo RasterLink 6 es simple y fácil.

Con las nuevas funciones, permiten detalles de configuración para profesionales experimentados y fáciles de usar incluso para principiantes.

