

TS-200-1600

Plotter de Sublimación



Alta velocidad, impresión de calidad
Impresión a alta velocidad impulsada por la tecnología premium de la serie 330 de Mimaki, ahora disponible en este modelo de nivel básico



Gama de colores ampliada
Las tintas naranja y violeta amplían el rango en un 22%, y los fluorescentes añaden un brillo atrevido y vívido



Función de ahorro de tinta
Ahorra hasta un 50% en los costes de tinta con solo unos clics, manteniendo colores consistentes y de alta calidad



Salida ininterrumpida
Las funciones de verificación y recuperación de inyectores mantienen la impresión estable y reducen el tiempo de inactividad

Información técnica

Cabezal de impresión	1 Cabezal piezoeléctrico de gota bajo demanda
Resolución de impresión	Y: 300, 600, 900 dpi / X: 600 dpi
Tipo y conjuntos de tinta	Sb411 / 4 c: BL, M, Y, K (UISS) 8 c: BL, M, Y, K, Vi, Or, FP, FY
Soporte de impresión	Papel de transferencia por sublimación
Ancho máximo de impresión	1.610 mm
Ancho máximo del medio de impresión	1.620 mm
Margen de impresión	Lateral: 15 mm (min. 5) Delantero y trasero 70 mm (min. 10)
Peso máximo del rollo	25 kg (con opción OPT-J0502: máx. 45 kg)
Diámetro máx. del rollo	180 mm o menos (incluye holgura causada por el diámetro exterior y tensión de bobinado)
Dispositivo de recogida	Fijación con cinta o libre al tubo
Calentador de soporte	No incluido
Altura del cabezal	Ajuste manual, 2 posiciones (3,0 / 3,5 mm)
Alineación de origen	Puntero LED
Suministro de tinta	Eco-case (pack de 2 L)
Tanque de residuos	Tipo botella (2 L)
Unidad de recogida	Enrollable interior o exterior seleccionable
DAS1 (corrección automática)	Incluido
Interfaz	Ethernet 1000BASE-T (recomendado) USB2.0 Hi-speed
Niveles de ruido	Espera: 45 dB o menos / Operación: 59 dB o menos
Normas de seguridad	VCCI Clase A, FCC Clase A, EnergyStar, IEC 62368-1 ETL, CE (CEM, Baja Tensión, Maquinaria, RoHS), Certificación CB, REACH, RCM, KC, UKCA
Fuente de alimentación	Monofásica AC 100-120 V/200-240 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz ± 1 Hz
Consumo energético	Máx. 250 W
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 20-30 °C Humedad: 35-65% RH (sin condensación) Precisión garantizada: 20-25 °C Gradiente térmico: ± 10 °C/h o menos Polvo: 0,15 mg/m ³ (equivalente oficina)
Software	RasterLink7, TxLink5 (opcional), MRA, PICT