

MULTIPLUS

Tinta de secado U.V. destinada a la impresión de papel, cartón, P.V.C. autoadhesivo, PVC rígido, poliestireno, policarbonato y PMMA.

PROPIEDADES

Excelente brillo
Gran flexibilidad
Lista para su uso

La Multiplus puede utilizarse en ciertos polipropilenos tratados con efecto corona si le añadimos un 5% de nuestro Endurecedor ST-305. En este caso el soporte tiene que tener una tensión superficial de 40-42 DIN como mínimo.

CONCENTRADOS PIGMENTARIOS

Es posible aumentar la intensidad de las tintas añadiendo concentrados pigmentarios de la gamma Multiflex. El exceso de concentrados pigmentarios puede rebajar la polimerización.

SECADO

Velocidad de polimerización 10 a 20m/mn en función de la potencia de la lámpara y del espesor de la tinta depositada en la impresión.

DILUCIÓN

Cada tinta está en principio lista para su empleo. Es posible ajustar la viscosidad añadiendo diluyente.

En la mayoría de los casos
En caso de alta velocidad

Diluyente ST 178 o 6 E (con NVP)
Diluyente reactivo AM 9083

LIMPIEZA

Con Disolvente DA

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº 1120
Las Tintas Multiplus en la Gama EDA del Eco System, cumplen la normativa de seguridad de juguetes EN 71-3 que reglamenta el % máximo extraíble de los 8 metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio así como la circular sobre el medio ambiente 98/638. Certificamos que no se incorpora de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones. Esta tinta esta exenta de NVP y respeta tanto la lista c SPBIM, de exclusión británica como y los textos de ley americanos CONEG sobre productos químicos que puedan suponer riesgo para el utilizador, por ejemplo el HDDA y además cumple la norma RoHs.

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco para mezcla	702	Negro de mezcla	701	Base	095	Barniz	090
Blanco extra opaco	706	Negro opaco	703	Opacidad	12447		

GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMIA

Negro cuatricromía	410 7/8 L	Magenta cuatricromía	420 6/7 L	Amarillo cuatricromía	430 6/7 L	Amarillo cálido	440 5/6 L
Base cuatricromía	098	Magenta cuatricromía	422 3/4 L	Amarillo cuatricromía	431 4/5 L	Azul cuatricromía	450

GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo medio	710	Bermellón	740	Rosa	760	Azul primario	780
Amarillo naranja	720	Rojo oscuro	750	Violeta	770	Verde esmeralda	790
Mandarina	730						

GAMA DE COLORES DE ALTA RESISTENCIA A LA LUZ

Amarillo exterior 931 SL	Naranja exterior 933 SL	Rojo exterior 935 SL	Rojo oscuro exterior 939 SL
--------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------

GAMA DE COLORES ESPECIALES

Plata Alu Multiplus 22949	Oro Rico Multiplus 32002
---------------------------	--------------------------

ENDURECEDORES

Endurecedor ST 305	Endurecedor AM 9192
--------------------	---------------------

GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

tintas **DUBUIT** pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone® Matching System** a partir de la gama de colores EDA más el blanco 702, el negro 701 y la base 095.

COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 09 90 Fax : 93 477 13 98
e-mail : info@tintasdubuit.net