

P.S. SUBLILT

Descripción

Material en poliuretano, para plotter de corte y transferencia en caliente.
Especialmente estudiado para la aplicación sobre textiles sublimados.
La fórmula y la composición de este producto crea una barrera contra los textiles sublimados, impidiendo que el color del tejido sublimado traspase. El soporte es en poliéster adhesivo.

Aplicación

- Cortar el material en espejo
- Eliminar el material sobrante (para pelar más rápido y fácil aconsejamos dejar el material un vez cortado durante unos segundos sobre una superficie caliente)
- Colocar el material en la prenda con su soporte de poliéster
- Planchar según indicaciones laterales
- Retirar el soporte en caliente o en frío

Lavado

Esperar **24h** después de transferir la imagen.
Resistente hasta **40°C**. Aconsejamos lavar la prenda al revés.
No utilizar lejía ni otros productos químicos agresivos o blanqueadores.
No lavar en seco.
No se puede poner en la secadora.

Producto conforme al REACH.

El producto tiene el certificado Oeko-Tex Standard 100 Clase I



N.B. Toda la información proviene de nuestra experiencia.
Siempre aconsejamos poner a prueba el material antes de proceder a la producción en masa. Para obtener los mejores resultados, se recomienda mantener el material a una temperatura entre 18°C y 26°C, en vertical y lejos de la luz solar.



El producto cumple con la norma de la UE de su propio uso y el Reglamento CE.1907/2006 /UE REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas).

Este documento puede estar sujeto a variaciones. La versión actualizada está disponible en la página de internet www.siser.com.
Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas.
Gracias.



Espesor medio
110 micron



Ajuste de corte sugerido
Cuchilla de **45°**
presión mínima **90 gf**
velocidad **30 cm/s**



Instrucciones de uso
130°C por **15 segundos**
presión media (3-4 bar)

Lavado



Lavado a seco



Secadora

