








# Translucent Series

## 90µ translucent sign vinyl Vinile traslucente 90µ da intaglio

**Years  
5-7****TRL600 (CT00)** White / Bianco**TRL606 (CT50)** Light yellow / Giallo chiaro**TRL612 (CT52)** Bright yellow / Giallo brillante**TRL610 (CT51)** Yellow / Giallo**TRL620 (CT33)** Orange / Arancio**TRL629 (CT31)** Light red / Rosso chiaro**TRL627 (CT32)** Medium red / Rosso medio**TRL630 (CT30)** Red / Rosso**TRL689 (CT36)** Magenta / Magenta**TRL652 (CT48)** Dark purple / Porpora scuro**TRL645 (CT60)** Brown / Marrone**TRL658 (CT42)** Olympic blue / Blu olimpico**TRL650 (CT41)** Blue / Blu**TRL653 (CT43)** Dark blue / Blu scuro**TRL640 (CT40)** Violet / Viola**TRL667 (CT21)** Light green / Verde chiaro**TRL670 (CT20)** Green / Verde**TRL683 (CT22)** Forest green / Verde foresta**TRL604 (CT11)** Light grey / Grigio chiaro**TRL605 (CT12)** Dark grey / Grigio scuro**TRL601 (CT10)** Black / Nero**GB****For illuminated signs and window graphics.**

FACE MATERIAL:	90µ polymeric vinyl 5-7 years outdoor durability*.
ADHESIVE:	Permanent solvent acrylic featuring high cohesion and good water resistance.
LINER:	120 g/m <sup>2</sup> white Kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems.
TEMPERATURE RANGE:	Application +10°C/+40°C Operating -20°C/+75°C
OTHER PROPERTIES:	Resistant to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: Self Extinguishing

*\*Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions. For the other products of the Ri-Mark Series and for digital print media, overlaminating and mounting films please visit our website [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com).*

**I****Per insegne luminose e decorazione su vetrine.**

FRONTALE:	Film vinilico polimerico 90µ durata* all'esterno da 5 a 7 anni.
ADESIVO:	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
SUPPORTO:	120 g/m <sup>2</sup> carta Kraft bianca specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato.
TEMPERATURE:	Di applicazione da +10°C/+40°C Di esercizio -20°C/+75°C
ALTRE CARATTERISTICHE:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: Autoestinguente

*\*I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale. Per informazioni sulle altre gamme della serie Ri-Mark, materiali per stampa digitale, laminazioni e mounting visitate il nostro sito web [www.ritrama.com](http://www.ritrama.com).*

Standard roll size 1.22m x 50m.

D

Farbige, transluzente Vinyl-Folie für Leuchtkästen und Schaufensterbeschriftungen.

OBERMATERIAL:	90µ Polymer-Vinyl - Haltbarkeit* im Außenbereich 5 bis 7 Jahre.
KLEBSTOFF:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
TRÄGER:	120 g/m <sup>2</sup> weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM Anwendungen.
TEMPERATUR BEREICH:	Anbringung +10°C / +40°C Anwendung -20°C / +75°C
ANDERE MERKMALE:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.

\* Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.  
Für Informationen zu den anderen Produkten der RI-Mark Serie sowie zu digitalen Druckmedien, Kaschier- und Aufziehfolien besuchen Sie bitte unsere Webseite unter [www.ritrma.com](http://www.ritrma.com)

E

Vinilos translúcidos para anuncios luminosos y decoración de vitrinas.

FRONTAL:	Vinilo polimérico 90µ durabilidad* exterior de 5 a 7 años.
ADHESIVO:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
SOPORTE:	120 g/m <sup>2</sup> carta Kraft blanca estable para corte tradicional y asistido por ordenador.
LIMITES DE TEMPERATURAS:	De aplicación +10°C / +40°C De uso -20°C / +75°C
CARACTERÍSTICAS:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible

\* Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa Central.  
Para otros productos de la gama RI-Mark, materiales para impresión digital, laminación y montaje visite nuestra página web [www.ritrma.com](http://www.ritrma.com).

F

Vinyles translucides pour enseignes lumineuses et décoration de vitrines.

FRONTAL:	Vinyle polymère 90µ durabilité* extérieure de 5 à 7 ans.
ADHÉSIF:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
PROTECTEUR:	Papier kraft blanc 120 g/m <sup>2</sup> développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
TEMPÉRATURES:	Application +10°C / +40°C Utilisation -20°C / +75°C
AUTRES PROPRIÉTÉS:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: Auto-extinguible

\* La Durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.  
Pour les autres produits du catalogue RI-Mark et pour les produits impression numérique, lamination et fi lms pour montage, nous vous remercions de visiter notre site web : [www.ritrma.com](http://www.ritrma.com).

