

SOFT PRINT COLOR

Descripción Película en poliuretano (PU) con soporte en poliéster muy fino, para impresión digital con tinta solvente y eco-solvente.
Garantiza una amplia cobertura en telas oscuras.
Disponibile en brillo o mate.

 **Espesor medio**
45 micron

Aplicación

- Imprimir y cortar material
- Eliminar el material sobrante
- Desprender la imagen del soporte con el T.T.D. Siser (poliéster adhesivo resistente a altas temperaturas) o bien otra cinta de aplicación diferente.
- Retirar la imagen
- Colocar la imagen con el T.T.D. en la prenda.
- Planchar según indicaciones laterales
- Retirar el soporte en caliente

 **Ajuste de corte sugerido**
Cuchilla de 45°
presión mínima 60 gf
velocidad 30 cm/s

 **Instrucciones de uso**
155°C por 15 segundos
presión media (3-4 bar)

Lavado

Esperar 24h después de transferir la imagen.
Resistente hasta 40°C. Aconsejamos lavar la prenda al revés.
No utilizar lejía ni otros productos químicos agresivos o blanqueadores.
No lavar en seco.
No se puede poner en la secadora..

Lavado



Lavado a seco



Secadora



Producto conforme al REACH.

El producto tiene el certificado Oeko-Tex Standard 100 Clase I



N.B. Toda la información proviene de nuestra experiencia.
Siempre aconsejamos poner a prueba el material antes de proceder a la producción en masa. Para obtener los mejores resultados, se recomienda mantener el material a una temperatura entre 18°C y 26°C, en vertical y lejos de la luz solar.



El producto cumple con la norma de la UE de su propio uso y el Reglamento CE.1907/2006 /UE REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas).

Este documento puede estar sujeto a variaciones. La versión actualizada está disponible en la página de internet www.siser.com.

Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas.

Gracias.