

SPARKLE

Descripción

Material de corte en poliuretano (PU), con soporte de poliéster adhesivo y pensado especialmente para el sector de la moda. Es un material de fácil manejo durante el pelado, sencillo de aplicar y con una gran resistencia al lavado.



Espesor medio
120 micras

Uso

- Cortar el material en espejo
- Eliminar el material sobrante
- Colocar el material en la prenda con su soporte de poliéster
- Planchar según indicaciones laterales
- Retirar el soporte en caliente

Ajuste de corte sugerido.



Cuchilla nueva a **45°**
Presión de corte **80 gf**
Velocidad de corte **25 cm/s**

Planchado



155°C durante 15 segundos
(311°F)
Y presión media (3-4 bar)

Lavado

Esperar **24h** después de transferir la imagen. .
Resistente hasta **60°C**. Aconsejamos lavar la prenda al revés.
No utilizar lejía ni otros productos químicos agresivos o blanqueadores.
No lavar en seco.
Adecuado su uso en secadora, si se utiliza un programa de algodón.

Lavado



Lavado en seco



Secadora



N.B. Toda la información proviene de nuestra experiencia. Siempre aconsejamos poner a prueba el material antes de proceder a la producción en masa. Para obtener los mejores resultados, se recomienda mantener el material a una temperatura entre 18°C y 26°C, en vertical y lejos de la luz solar directa.



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID: 9105027958

El producto cumple con la norma de la UE de su propio uso y el Reglamento CE.1907/2006 /UE REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas).

Este documento puede estar sujeto a variaciones. La versión actualizada está disponible en la página de internet www.siser.com. Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas.

Gracias.