

STRIPFLOCK® PRO

Descripción Material flocado de corte en PVC sin ftalatos, con amplia gama de colores.

Indicado para algodón, poliéster y mezclas de estos materiales.
(No recomendado en tejidos siliconados y ropa sublimada)

 **Espesor medio**
500 micron

 **Ajuste de corte sugerido**
Cuchilla de 60°
presión mínima 80 gf
velocidad 15 cm/s

Aplicación

- Cortar el material en espejo
- Eliminar el material sobrante
- Colocar la imagen sobre la prenda con su soporte de poliéster
- Planchar según indicaciones laterales
- Retirar el soporte en caliente

 **Instrucciones de uso**
160°C durante 15 segundos presión media (3-4 bar)

Lavado Esperar **24h** después de transferir la imagen.
Resistente hasta **60°C**. Aconsejamos lavar la prenda al revés.
No utilizar lejía ni otros productos químicos agresivos o blanqueadores.
No lavar en seco.
Adecuado su uso en secadora, siempre y cuando se utilice programa de algodón

Producto conforme al REACH.

El producto tiene el certificado Oeko-Tex Standard 100 Clase I

Lavado



Lavado en seco



Secadora



N.B. Toda la información proviene de nuestra experiencia.
Siempre aconsejamos poner a prueba el material antes de proceder a la producción en masa. Para obtener los mejores resultados, se recomienda mantener el material a una temperatura entre 18°C y 26°C, en vertical y lejos de la luz solar.



El producto cumple con la norma de la UE de su propio uso y el Reglamento CE.1907/2006 /UE REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas).

Este documento puede estar sujeto a variaciones. La versión actualizada está disponible en la página de internet www.siser.com.

Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas.

Gracias.