

UV Dryer

Túnel de secado

CARACTERÍSTICAS

- El túnel de secado UV Dryer está equipado con lámparas UV de alto rendimiento (120 w/cm).
- Transformador electrónico para ajustar la potencia de la lámpara del 20% al 100%.
- Protección a través de cristal de cuarzo para evitar exceso de calor en el material.
- Sistema de cassette para facilitar la asistencia, extracción y limpieza de la lámpara.
- Cinta de malla de teflón antiestática.
- Variador electrónico de velocidad de la cinta transportadora.
- Ventilador de alto rendimiento para enfriar la lámpara UV.
- Indicador digital de la velocidad real de la banda para facilitar el ajuste del operador.
- Bandeja de vacío en toda el área del túnel UV.
- Posibilidad de instalar de 1 a 3 lámparas UV.
- Varias opciones disponibles como: puente IR; cuerpo de aire frío; PANTALLA TÁCTIL, etc.

Información técnica	UV DR 40	UV DR 50	UV DR 60	UV DR 70	UV DR 80	UV DR 90	UV DR 100	UV DR 110	UV DR 120
Longitud de la lámpara	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
Dimensión máxima de curado UV	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm
Altura máxima del objeto	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Ancho de la alfombra	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
Potencia	120 w/cm	120 w/cm	120 w/cm	120 w/cm	120 w/cm	120 w/cm	120 w/cm	120 w/cm	120 w/cm
Longitud exterior	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm
Ancho exterior	90 cm	110 cm	130 cm	150 cm	160 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm
Altura exterior	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm
Peso	250 kg	300 kg	330 kg	330 kg	350 kg	400 kg	500 kg	540 kg	590 kg
Voltaje	3 x 400 v	3 x 400 v	3 x 400 v	3 x 400 v	3 x 400 v	3 x 400 v	3 x 400 v	3 x 400 v	3 x 400 v

