

VIDEOFLEX®

Descripción Material en PVC sin ftalatos, para plotter de corte efecto piel de melocotón, cuya suavidad perdura con el tiempo.
Muy utilizado en la liga deportiva, incluso a nivel profesional (solo colores oscuros), especialmente por su gran opacidad y acabado mate.



Espesor medio
250 micron

Indicado para algodón, poliéster y mezcla de estos materiales.
(No recomendado en tejidos siliconados y ropa sublimada)



Ajuste de corte sugerido
Cuchilla de **45°**
presión mínima **90 gf**
velocidad **20 cm/s**

Aplicación

- Cortar el material en espejo
- Eliminar el material sobrante
- Colocar el material en la prenda con su soporte de poliester
- Planchar según indicaciones laterales
- Retirar el soporte en frio



Instrucciones de uso
150°C por **15 segundos**
presión media (3-4 bar)

Lavado

Esperar **24h** después de transferir la imagen.
Resistente hasta **80°C**. Aconsejamos lavar la prenda al revés.
No utilizar lejía ni otros productos químicos agresivos o blanqueadores.
No lavar en seco.
Adecuado su uso en secadora, siempre y cuando se utilice programa de algodón.

Lavado



Lavado a seco



Secadora



Producto conforme al REACH.
El producto tiene el certificado Oeko-Tex Standard 100 Clase I



N.B. Toda la información proviene de nuestra experiencia.
Siempre aconsejamos poner a prueba el material antes de proceder a la producción en masa. Para obtener los mejores resultados, se recomienda mantener el material a una temperatura entre 18°C y 26°C, en vertical y lejos de la luz solar.



El producto cumple con la norma de la UE de su propio uso y el Reglamento CE.1907/2006 /UE REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas).

Este documento puede estar sujeto a variaciones. La versión actualizada está disponible en la página de internet www.siser.com.
Para más información, póngase en contacto con el departamento de ventas.
Gracias.