

## STAR PRINT

### CARACTERÍSTICAS

Selector de 3 modos de funcionamiento.  
Ciclo de impresión en sentido frontal, asegurando un excelente fuera contacto y facilita un máximo aprovechamiento de la mesa de impresión.  
Control electrónico de velocidad de impresión y retorno independientes.  
Movimiento de cambio de racleta y contrarracleta por control neumático.  
Temporizador entre impresiones automático.  
Mesa de aluminio perforado.  
Registros micrométricos.  
Ángulo de impresión de racletas ajustables.  
Contador del número de impresiones digital.  
Ajuste en la mesa de trabajo de altura, que permite imprimir objetos de hasta 20 mm de espesor.



STAR PRINT	Uni	SP 0507	SP 0710	SP 0812	SP 1014	SP 1214
Tamaño máximo de impresión	mm	500x700	700x1000	800x1200	1000x1400	1200x1400
Área de vacío	Cm	63x84	82x114	91x125	111x145	131x145
Tamaño de la mesa de impresión	Cm	82x102	102x132	120x150	132x170	152x170
Número máximo de ciclos por horas		900	850	840	820	800
Tamaño máximo de la pantalla	Cm	92x102	113x132	122x152	142x172	162x172
Altura de la plataforma de trabajo	Cm	86	86	120	86	86
Dimensiones ext. (anch, prof., alt.)	Cm	152x141x120	172x172x120	192x203x120	192x243x120	212x243x120
Potencia	Kw	1,5	1,5	2	2	2,5
Presión máxima de aire comprimido		4 to 5				
Peso	Kg	420	700	960	600	660
Voltaje	V	230 or 400				
Tamaño de embalaje	Cm	165*155*140	180*180*140	200*195*140		