

UJV300DTF-75

Plotter UV-DTF



NRS

Sistema de recuperación de nozzles
Sustituye automáticamente los nozzles defectuosos para permitir un funcionamiento ininterrumpido.



Sistema de bobinado

El sistema retrae automáticamente el soporte de la película UV-DTF hacia la parte trasera de la máquina. El soporte se enrolla con precisión a la velocidad de impresión



Sensor de atasco

Equipado con un sensor de atasco de papel. Reduce el riesgo de fallos en el cabezal



Sistema de recogida

El sistema retira automáticamente el protector que cubre la película UV-DTF desde la parte trasera. Este protector se enrolla de manera sincronizada con la velocidad de impresión, lo que asegura que el proceso de impresión sea continuo y estable.

Información técnica

Cabezal de impresión	Cabezal piezoeléctrico bajo demanda
Resolución de impresión	300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi
Tipo de tinta/color	Tinta UV-LED ELS-170 (CMYK) + ELH-100 (WB)
Capacidad de tinta	Botellas de 1 L.
Función de circulación	Disponible solo para tinta blanca
Ancho máximo de impresión	640 mm
Ancho máximo del medio de impresión	650 mm
Diametro del rollo	250 mm o menos
Peso del rollo	45 Kg
Normas de seguridad	VCCI Clase A / FCC Clase A / ETL IEC 62368-1 / CE Marcado (EMC, Voltage bajo, Directiva sobre maquinaria, RoHS) / Informe de CB / REACH / Energy Start / RMC / KC
Interfaz	USB 2.0 / Ethernet 1000 Base-T
Fuente de alimentación	Monofásica AC100-120/200-240± 10% 50/60 Hz± 1 Hz
Condiciones de trabajo	Temperatura: 20-30°C / Humedad: 35-65%
Consumo de energía	AC100V: 1.44 Kw / AC200 V: 1.92 Kw o menos
Dimensiones	2.090x930x1.475 mm (82.3 x 36.6 x 58.1 in)
Peso	180 Kg

